

5600 SYSTEM (CONCRETE SAVER)



Es un revestimiento uretano acrílico para pisos que brindan color y protección. Su fórmula base agua y de alto brillo es ideal para utilizar en entornos comerciales e industriales moderados. Excelente para pisos, pasillos, plataformas, etc. Protege los pisos de concreto del polvo, de los daños producidos por el agua, las manchas y del moho. Se pinta y listo – sin mediciones o mezclas; mínima preparación de superficie. Excelente cobertura sobre superficies nuevas o previamente pintadas, uso interior y exterior. Seca rápidamente, soporta el tránsito peatonal al día siguiente; de fácil aplicación con cepillo, aerosol o rodillo. Mínimo olor, limpieza con agua y jabón.

Precio

Precio de venta \$ 235,35

Descuento-26,15 \$

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[RUST OLEUM](#)

Descripción

Colores: blanco, gris plata, amarillo seguridad, verde seguridad, rojo seguridad, transparente

Tipo de uso: interior/exterior

Aplicación: a rodillo, pincel, superficies nuevas o previamente pintadas

Volumen de sólido: 30%

Espesor seco recomendado: 50 micrones

Relación de mezcla: no se cataliza

Dilución del producto: no requiere

Cantidad de manos: 2 mínimo

Tiempo de secado al tacto: 1 hs.

Tiempo de secado para pintado: 2 hs.

Presentación del envase: 3,78 lts.

Rendimiento: por 3,78 lts = 37,8 mts. Cuadrados

Rendimiento por litro: 10 mts cuadrados por litro y por mano

